

Indicator lights with reflector

rear mounting, rotation proof
Option: waterproof IP64 / IP67 / IP68

Series / Serie / Série: 133R / 134R / 138R

Signalleuchten mit Reflektor

von hinten montierbar, verdrehsicher
Option: wasserdicht IP64 / IP67 / IP68

Voyants lumineux avec réflecteur

montage par l'arrière, anti-rotation
Option: étanche IP64 / IP67 / IP68



3D Step-file available on request



134R8V1NR301B 138R811N010Y301B

Further specifications and options in section „E-G“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „E-G“ / Autres spécifications et options au chapitre „E-G“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories / Zubehör / Accessoires		Light source Lichtquelle Source lum.	Resistor Widerstand Résistance	
	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface	washer	Nut Mutter Ecrou		Code	V
133R LED inside reflector LED innerhalb Reflektor LED à l'intérieur du réflecteur LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED	4 IP 64	U Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noircie	1 Lock-washer	H with hex nut mit 6kant Mutter avec écrou 6-pans	Y33U 4200 mcd Y30U 1200 mcd Y301 30 mcd	Yellow Gelb Jaune	0 without ohne sans
	7 IP 67						V Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée
8 IP 68	9 Brass, olive drab * Messing, braunoliv * Laiton, olivebrun *	2 decorative washer	N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif	B 12 20			
134R Solder lugs Lötösen Contact à souder				4 IP 64	1 Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noircie	1 Lock-washer	H with hex nut mit 6kant Mutter avec écrou 6-pans
	7 IP 67	2 Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée	2 decorative washer				
8 IP 68	9 Brass, olive drab * Messing, braunoliv * Laiton, olivebrun *			2 decorative washer	N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif	E 28 20	
138R Stranded wire Litze Fil multi-brins		4 IP 64	1 Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noircie			1 Lock-washer	H with hex nut mit 6kant Mutter avec écrou 6-pans
	7 IP 67	2 Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée		2 decorative washer	N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif		
8 IP 68	9 Brass, olive drab * Messing, braunoliv * Laiton, olivebrun *		2 decorative washer			N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif	W37N 13350 mcd W36N 6900 mcd W32N 3745 mcd
138R Stranded wire Litze Fil multi-brins		4 IP 64		1 Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noircie	1 Lock-washer		H with hex nut mit 6kant Mutter avec écrou 6-pans
	7 IP 67	2 Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée	2 decorative washer			N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif	
8 IP 68	9 Brass, olive drab * Messing, braunoliv * Laiton, olivebrun *			2 decorative washer	N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif		
138R Stranded wire Litze Fil multi-brins		4 IP 64	1 Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noircie			1 Lock-washer	H with hex nut mit 6kant Mutter avec écrou 6-pans
	7 IP 67	2 Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée		2 decorative washer	N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif		
8 IP 68	9 Brass, olive drab * Messing, braunoliv * Laiton, olivebrun *		2 decorative washer			N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif	

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant / * except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice - Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten - Réserve de modifications de toutes les données techniques

