



3D Step-file available on request

**Signalleuchten mit Reflektor**  
Kurzer Körper

**Voyants lumineux avec réflecteur**  
Corps court



14CS01A3010



13CS01G3010

**Further specifications and options in section „E-G“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „E-G“ / Autres spécifications et options au chapitre „E-G“**

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Light source Lichtquelle Source lum.	Resistor Widerstand Résistance	
	Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection			Code	V mA
<b>13C</b>  LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED's	<b>B</b> Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noiree  <b>S</b> Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>R301</b> 8mcd Red Rot Rouge	<b>0</b> without ohne sans  ~2 20	
				<b>G301</b> 40mcd Green Grün Verte		
<b>Y301</b> 30mcd Yellow Gelb Jaune						
<b>A301</b> 4.5mcd Amber Orange orange						
<b>14C</b>  LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED's						

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice - Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten - Réserve de modifications de toutes les données techniques

