

Flat indicator lights


Flush-mounting
Not Watherproof

Flach-Leuchten

Oberflächenbündig montierbar
Nicht Wasserdicht

Voyants lumineux plats

Montage plat



3D Step-file
available on request



Series 193 / 194 / 198



194S018G1G51NB

198B118C1R30UB

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“														
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps	Wires Litzen Fils	Accessories Zubehör Accessoires	Lens with.. Linse mit.. Lentille avec..	Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension							
Terminals Anschlüsse Raccords	Surface Oberfläche Surface			Fresnel	LED Ø 3mm		Code	V	mA					
193 LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED's	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	0 without series 193 + 194 ohne Serie 193 + 194 sans serie 193 + 194	1 	8	A1 Amber Orange 	Y33U 4'200 mcd	Yellow Gelb Jaune	0	without ohne sans					
	S Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé				B1 Blue Blau Bleu 	Y30U 1'200 mcd		A	5	20				
					C1 Clear Klar Clair	Y301 30 mcd		B	12	20				
					G1 Green Grün Vert 	B71G 6'220 mcd	Blue Blau Bleu	D	24	20				
					R1 Red Rot Rouge 	B41G 1'160 mcd		E	28	20				
194 Solder lugs Lötösen Contact à souder	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1 standard stranded wire only for series 198 standard Litze nur für Serie 198 Fil multi- brins seulement pour serie 198	1	8	W3 White Weiss Blanc 	G41N 17'600 mcd	Green Grün Vert							
					G51N 10'320 mcd									
					G301 40 mcd									
198 Stranded wire Litze Fil multi-brins Ø 0.14mm² (AWG 26) Standard 100mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci				R30U 5'500 mcd	Red Rot Rouge								
					R301 8 mcd									
					R33U 2'500 mcd									
198 Stranded wire Litze Fil multi-brins Ø 0.14mm² (AWG 26) Standard 100mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande	S Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé					W37N 13'350 mcd	White Weiss Blanc							
					W36N 6'900 mcd									
					W32N 3'745 mcd									

Operating Temperature: -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

19..

