

Flat status lights
(also as status lights with colour cap)
Directly controllable colors (Red, Green and Amber)
Waterproof IP64 / IP68

Series 979



3D Step-file
available on request



Flach-Status-Leuchten
(auch als Status-Leuchten mit Farbkappen)
Direkt ansteuerbare Farben (Rot, Grün und Orange)
Wasserdicht IP64 / IP68

Voyant d'état plats
(existe en voyant avec capuchon)
Couleurs directement contrôlables (Rouge, Vert et Orange)
Étanche IP64 / IP68



979S15WRGA1A050 979S18WRGA1A050

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“																				
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Lens / Linse / Lentille*		Light source Lichtquelle Source lum.	Operating mode Betriebsart Mode d'opération	Voltage Spannung Tension			Wire Kabel Câbler									
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface		Style Form Forme	Colour Farbe Couleurs	SMD-RGBN-02		Code	V	mA										
979 	4 IP64 8 IP68	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirecie	1 	1 flat, transparent with fresnel flach, transparent mit fresnel plat, transparent avec fresnel 2 flat, transparent without fresnel flach, transparent ohne fresnel plat, transparent sans fresnel 3 cylindrical, transparent with fresnel zylindrisch, transparent mit fresnel cylindrique, transparent avec fresnel 5 flat, translucent with fresnel flach, transluzent mit fresnel plat, transluzent avec fresnel 7 cylindrical, translucent with fresnel zylindrisch, transluzent mit fresnel cylindrique, transluzent avec fresnel 8 domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel *not available combinations: *nicht erhältliche Kombinationen: *combinaisons non disponibles: 1W, 2W, 3W, 5C, 7C, 8C	C Clear Klar Claire W White Weiss Blanche	RGAA Red-Green-Amber Rot-Grün-Orange Rouge-Vert-Orange 	1 Common anode Gem. Anode Anode commune 2 Common cathode Gem. Kathode Cathode commune	0 without ohne sans A 5 20 B 12 20	010 100mm 020 200mm 050 500mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande											
		Verkablungsinstruktion / Wiring Instruction / Instructions de câblage																		
		Stranded wire colour Litzenfarbe Couleur des brins								Indicator light Signalleuchte Voyant de signalisation										
		White Weiss Blanche								+ Common anode / - Common cathode + Gemeinsame Anode / - Gemeinsame Kathode + Anode commune / - Cathode commune										
		Brown Braun Brune								Red Rot Rouge										
		Green Grün Vert								Green Grün Vert										
		Yellow Gelb Jaune								Blue Blau Bleu										

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

979

1

RGAA