SLOAN
PRECISION OPTOELECTRONICS

Indicator lights
Mounting diameter ø14mm
Waterproof IP65

Signalleuchten
Montageloch ø14mm
Wasserdicht IP65

Voyants Lumineux
Trou de montage ø14mm
Étanche IP65

Series 941

3D Step-file
available on request

941YY0B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis	Body / Körper / Corps Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection	Accessories Zubehör Accessoires	Colour cap Farbkappe Capuchon de couleur	Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension Code	V	mA
941	Material: ABS Black Material: ABS Schwarz Matériel: ABS Noir	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint	**B** Blue / Blau / Bleu	**B0** 1 LED 3'000mcd 470nm Blue / Blau / Bleu	**B**	12V AC/DC	20
				G Green / Grün / Vert	**G0** 1 LED 3'000mcd 565nm Green / Grün / Vert	**D**	24V AC/DC	20
				R Red / Rot / Rouge	**R0** 1 LED 800mcd 660nm Red / Rot / Rouge	**Z**	230V AC	3
				W White / Weiss / Blanc	**W0** 1 LED 1'200mcd 6'500K White / Weiss / Blanc			
				Y Yellow / Gelb / Jaune	**Y0** 1 LED 1'200mcd 585nm Yellow / Gelb / Jaune			



Screw terminals
Schraubanschlüsse
Contact à vis

All versions also available as flashing units.
Put a "F" for flashing at the end of the part-no.

Alle Versionen auch blinkend erhältlich.
Ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel-Nr.

Version clignotante possible pour tous les modèles.
Ajouter la lettre "F" à la fin du numéro d'article.

Operating Temperature -25° to +55°C / Storage Temperature: -20° to +50°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

941

C

SIBALCO AG • Birmannsgasse 8 • CH-4055 Basel • Tel. +41 (0)61 264 10 10 • Fax +41 (0)61 264 10 15 • info@sibalco.ch • www.sloan.ch