



3D Step-file
available on request



974S13BB1B

974S11RR1B

978B18WW1B010

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“									
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Lens / Linse / Lentille*		Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension		Wire Litze Fils
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface		Style Form Forme	Colour Farbe Couleurs	SMD-xPLCC-xx	Code	V	mA
974		4 IP64	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1	1 flat, transparent with fresnel flach, transparent mit fresnel plat, transparent avec fresnel	A Amber Orange Orange	Y1 Yellow Gelb Jaune	0 without ohne sans	010 100mm
		8 IP68	S Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé			B Blue Blau Bleu	B1 Blue Blau Bleu	A 5 20	020 200mm
			5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable			C Clear Klar Clair	G1 Green Grün Vert	B 12 20	050 500mm
				3	3 cylindrical, trans- parent with fresnel zylindrisch, trans- parent mit fresnel cylindrique, trans- parent avec fresnel	G Green Grün Vert	R1 Red Rot Rouge	D 24 20	only for serie 978 nur für Serie 978 que pour serie 978
						R Red Rot Rouge	W1 White Weiss Blanc	E 28 20	
				5	5 flat, translucent with fresnel flach, transluzent mit fresnel plat, transluzent avec fresnel	W White Weiss Blanc	N1 White Weiss Blanc		Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande
				7	7 cylindrical, trans- lucent with fresnel zylindrisch, trans- luzent mit fresnel cylindrique, trans- luzent avec fresnel				
				8	8 domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel				
978									

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

97..

