

Indicator lights with colour cap

Front-exchangable lightsource
(LED with midget flange base)

Signalleuchten mit Farbkappen

Lichtquelle von vorne auswechselbar
(LED mit Midget-Flange Sockel)

Voyants lumineux avec capuchon

Source lumineuse remplacement frontal
(LED avec culot midget flange)




3D Step-file
available on request



Series 876 / 877

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Colour caps with.. Farbkappen mit.. Capuchons de couleur avec..		Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension		
				Style Stil Style	Colour Farbe Couleurs		Code	V	mA
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface				LED Ø 5mm Midget-Flange			
87.. 	6 Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche	0 Standard execution Standard Ausführung Exécution standarde	0 without body, only cap ohne Körper, nur Köpchen sans corps, seulement la calotte	0 	0 without cap, only body ohne Köpchen, nur Körper sans calotte, seulement le corps	0 without cap, only body ohne Köpchen, nur Körper sans calotte, seulement le corps	0 without ohne sans	0 without ohne sans	
	7 Waterproof Wasserdicht Étanche IP64			1 			Y54U 7'000 mcd Y50U 3'000 mcd Y501 80 mcd	Yellow Gelb Jaune	A 5 20
				G 	A1 Amber Orange Orange	B1 Blue Blau Bleu	B91G 9'000 mcd B21G 2'120 mcd B61G 1'160 mcd	Blue Blau Bleu	B 12 20
				H 	C1 Clear Klar Clair	G1 Green Grün Vert	G81N 32'500 mcd G71N 5'620 mcd G501 80 mcd	Green Grün Vert	M 24 16
				J 	R1 Red Rot Rouge	W3 White Weiss Blanc	R54U 7'000 mcd R50U 3'000 mcd R521 80 mcd	Red Rot Rouge	N 28 14
				K 			W55N 22'000 mcd W50N 2'320 mcd	White Weiss Blanc	

Operating Temperature -30° to +80°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in


RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

87..





3D Step-file
available on request




Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“												
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps			Accessories Zubehör Accessoires	Colour caps with.. Farbkappen mit.. Capuchons de couleur avec..			Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension			
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface			Style Stil Style	Colour Farbe Couleurs	Fresnel			Code	V	mA
88..												



3D Step-file
available on request



Type Type Type	Colour caps Farbkappen Capuchons encresurs				
876 877 886 887					
	Black anodized aluminium shroud Schwarz eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée noir	Colourless anodized aluminium shroud Farblos eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée incolore	Black anodized aluminium shroud Schwarz eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée noir	Colourless anodized aluminium shroud Farblos eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée incolore	
	8x6000GG1 8x7000GG1 (with O-ring)	8x6000HW3 8x7000HW3 (with O-ring)	8x6000JR1 8x7000JR1 (with O-ring)	8x6000KA1 8x7000KA1 (with O-ring)	
Style Form Forme	G	H	J	K	



3D Step-file
available on request



Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“						
Type / Typ / Type	Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension			Polarity Polarität Polarité	
Terminals Anschlüsse Raccords	LED Ø 5mm Midget-Flange	Code	V	mA		
MF 	Y54U 7'000 mcd Y50U 3'000 mcd Y501 80 mcd	Yellow Gelb Jaune 	0 without ohne sans A 5 20 B 12 20	01 Plus (+) = Centercontact Mittelkontakt Contact central 02 Minus (-) = Centercontact Mittelkontakt Contact central		
	B91G 9'000 mcd B21G 2'120 mcd B61G 1'160 mcd	Blue Blau Bleu 	M 24 16 N 28 14			
	G81N 32'500 mcd G71N 5'620 mcd G501 80 mcd	Green Grün Vert 				
	R54U 7'000 mcd R50U 3'000 mcd R521 80 mcd	Red Rot Rouge 				
	W55N 22'000 mcd W50N 2'320 mcd	White Weiss Blanc 				

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

MF

